HP Designjet 500mono スペック表

製品名	HP Designjet 500mono	HP Designjet 500mono
モデル	A1プラスモデル	B0プラスモデル
製品番号	C7769E#ABJ	C7770E#ABJ
印刷方式	サーマルインクジェット方式	サーマルインクジェット方式
インク	1色（顔料K）	1色（顔料K）
印刷解像度	最高1,200x600dpi	最高1,200x600dpi
印刷速度	A1サイズ線画　高速：約1.5分、標準：3分、高品質：5.5分（普通紙）	A1サイズ線画　高速：約1.5分、標準：3分、高品質：5.5分（普通紙）
最大用紙幅	625mm	1071mm
対応用紙　カット紙	210x210 ～ 625x1,625mm	210x210～1,072x1,625mm
対応用紙　ロール紙	A2、A1、610mm	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1067mm幅
ロール紙径	芯径：約50mm、外径：100mm以内	芯径：約50mm、外径：100mm以内
最大用紙厚	0.4mm	0.4mm
マージン	カット紙：前後17mm 左右5mm ロール紙：前後17mm 左右5mm 前後左右5mm(※1)	カット紙：前後17mm 左右5mm ロール紙：前後17mm 左右5mm 前後左右5mm(※1)
距離精度	±0.2%	±0.2%
インタフェース	USB1.1, パラレル, 10/100Base-TX Ethernet(オプション)	USB1.1, パラレル, 10/100Base-TX Ethernet(オプション)
メモリ	標準：16MB、最大160MB(※2)	標準：16MB、最大160MB(※2)
ページ記述言語	HP PCL3 GUI, HP-GL/2, HP RTL(※3)	HP PCL3 GUI, HP-GL/2, HP RTL(※3)
環境条件　動作時	温度：15° C～35° C、湿度：20%～80%（非結露）	温度：15° C～35° C、湿度：20%～80%（非結露）
環境条件　保管時	温度：-40° C～60° C、湿度：20%～80%（非結露）	温度：-40° C～60° C、湿度：20%～80%（非結露）
電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz	AC100～240V（±10%）、50～60Hz
消費電力	動作時：150W、待機時：20W	動作時：150W、待機時：20W
稼動音	動作時：52dB、待機時：30dB	動作時：52dB、待機時：30dB
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証	1年間 翌営業日訪問修理保証
標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、サンプル用紙、スタンド、用紙スタッカ、取扱説明書
外形寸法（幅x奥行きx高さ）/重量	1,253x470x349mm/38.5kg（本体のみ） 1,253x810x349mm/62.8kg(オプション;スタンド含む)	1,690x470x349mm/45kg（本体のみ） 1,690x810x1,100mm/62.8kg(オプション;スタンド含む)
出荷梱包外寸/重量	1,540x640x740mm/61kg	1,980x640x960mm/102kg

※1 オプション製品HP-GL/2カード、HP純正普通紙・コート紙・トレーシングペーパー・マットフィルム・クリアファイル・線画データのみ対応可能です。

※2 HP-GL/2, HP RTLに対応するには、オプション製品HP-GL/2カードが必要です。
※3 最大メモリにするためには、オプションのHP-GL/2カードが必要です。

HP Designjet 820mfp スペック表

製品名	HP Designjet 820mfp	
	モデル	B0プラスモデル
	製品番号	Q6685A#ABJ
プリンタ部	印刷方式	サーマルインクジェット方式
	インク	4色（顔料K, 染料CMY）
	印刷解像度	最高2,400x1200dpi
	印刷速度	A1サイズ線画　高速：約1.5分、標準：3分、高品質：5.5分（普通紙）
	最大用紙幅	1071mm
	対応用紙　カット紙	210x210～1,072x1,625mm
	対応用紙　ロール紙	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1067mm幅
	ロール紙径	芯径：約50mm、外径：100mm以内
	最大用紙厚	0.4mm
	マージン	カット紙：前後17mm 左右5mm ロール紙：前後17mm 左右5mm 前後左右5mm(※1)
	距離精度	±0.2%
	インタフェース	USB1.1, パラレル, 10/100Base-TX Ethernet(オプション)
	メモリ	標準：160MB、最大160MB
	ページ記述言語	HP PCL3 GUI, HP-GL/2, HP RTL、Adobe PostScript3
	環境条件　動作時	温度：15°C～35°C、湿度：20%～80%（非結露）
	環境条件　保管時	温度：-40°C～60°C、湿度：20%～80%（非結露）
	電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz
	消費電力	動作時：150W、待機時：20W
	稼動音	動作時：54dB、待機時：30dB
	適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合
	標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証
	標準付属品	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、サンプル用紙、スタンド、用紙スタッカ、取扱説明書

※1ロール紙のみ対応可能でHP純正普通紙・トレーシングペーパー・マットフィルム・クリアフィルムの線画データのみ対応

スキャナ部	モデル		B0プラスモデル
	スキャナ部	センサ	3リニアカラーCCD/36bitカラー入力
		光学解像度	508dpi
		読み取り解像度	2,400dpi（1dpi刻み）
		読み取り最高速度	カラー：38mm（1.5inch）/秒、モノクロ：127mm（5inch）/秒
		読取精度	±0.15%
	読み取り原稿	原稿幅	148mm～1092mm
		読み取り幅	148mm～1067mm
		原稿最大厚	15mm
		デジタルイメージプロセッサ処理機能	ADL+誤差拡散ハーフトーン/2D自動エッジ強調/2Dアダプティブスレッショルド/2Dシャープ/2Dソフト/2Dブラー
	コントローラ部	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/グラフィクス/パース（マニュアル設定可）
		拡大縮小	1-10000%
		機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/自動アライメント（原稿の傾き補正）/ミラー/ネスティング/アカウンティング
		カラー調整機能	Buil-inメディアプロファイル/カラー校正（カスタムメディアプロファイル作成機能）
		コピー枚数	最大100部（部単位コピー機能付）
		バッチプリント対応データ	TIFF/JPEG/CALS G4
		複数枚プリント	最大100部
		機能	ファイル管理/プレビュー
		ハードディスク容量	30GB
		ユーザインターフェース	タッチスクリーン/ミニキーボード
		ドライブ	DVD/CD-RW RW ドライブx1
		スキャナ接続	Firewire（IEEE1394）
		プリンタ接続	10/100Base-TX Ethernet（TCP/IPのみ対応）, USB